



## CHUKOH FLO™ ふっ素樹脂粘着テープ

# ASF-110 ORANGE

### 製品概要

ふっ素樹脂 (PTFE) フィルムの片面にシリコン系粘着剤を塗布した高性能粘着テープです。ふっ素樹脂粘着テープの持つ様々な特性に加え、オレンジ色着色により高電圧配線の識別用途に最適です。

### 構造



### 特長

- ・ 視認性
- ・ 電気絶縁性
- ・ 耐熱性
- ・ 難燃性
- ・ 滑り性
- ・ 耐薬品性

### 用途例

- ・ 電気自動車の高電圧配線識別用途
- ・ ケーブルやハーネスの電気絶縁被覆用途

### 製品規格

呼び厚(mm)	規格幅(mm)	長さ(m)
0.08	19	10

※上表以外のサイズに関しては別途ご相談ください。

### 製品性能

試験項目	単位	×ASF-110 ORANGE
呼び厚	mm	0.08
粘着力180° 剥離	N/25mm	6
引張強さ	N/25mm	70
伸び	%	180
破壊電圧	kV	10
最高使用温度	°C	200

※上表中の数値は測定値であり、保証値ではありません。

### 中興化成工業株式会社

本社 〒107-0052 東京都港区赤坂2-11-7 ATT新館10階 03-6230-4414 (代)  
東京支店 〒107-0052 東京都港区赤坂2-11-7 ATT新館10階 03-6230-4411  
名古屋支店 〒460-0003 名古屋市中区錦2-4-3 錦パークビル10階 052-229-1511  
大阪支店 〒532-0003 大阪市淀川区宮原3-4-30 ニッセイ新大阪ビル16階 06-6398-6714  
福岡支店 〒810-0074 福岡市中央区大手門1-1-12 大手門バイパスビル5階 092-724-1411



### 取扱い上の注意

- 医療などの人体に接触する用途に使用しないでください。
- 廃棄は関連法規に従って処理し、焼却は絶対に行わないでください。
- 最高使用温度を超えた温度では使用しないでください。
- 製品本来の機能を保持し、安全にご使用頂くため、カタログ・製品安全データシート (SDS)、ふっ素樹脂取扱いはり引きをお読みください。

お問い合わせ : support@chukoh.co.jp

2022.11.01